

NEC MultiSync® LCD2180UX




- Инновационный 21-дюймовый ЖК-монитор с панелью SA-SFT (Super-Advanced SuperFine Technology)
- Автоматическая настройка уровня черного
- Усовершенствованная NTAA (Усовершенствованная бесконтактная автонастройка) обеспечивает стабильно высокое качество изображения
- Эргономика и безопасность соответствуют самым требовательным отраслевым стандартам, включая ISO 13406-2
- Меньшее энергопотребление для снижения совокупной стоимости владения (TCO)
- VESA mounting и рукоятка для простоты обращения также с VESA arms
- ErgoDesign®: Регулируемая по высоте подставка (115 мм)
- Ультратонкая рамка (16 мм)
- Скрытое расположение кабелей
- Технология AutoBright продлевает срок эксплуатации монитора
- Технология ambix+™ – оправданность инвестиций благодаря комбинации аналоговых и цифровых разъемов (DVI-I, DVI-D, VGA)
- CableComp для идеального изображения благодаря компенсации потерь сигнала и функции постоянного синхронного распознавания
- GammaComp: 10 бит LUT (таблица пересчета) и 10 бит гамма коррекция.
- TileMatrix - функция построения видеостен.
- OmniColor™: sRGB и 6-осевой контроль цвета.
- TORO™ Design: Поворот экрана на 90° (портретный режим)
- Технология Rapid Response (20 мс)



NEC MultiSync® LCD2180UX

Тип панели	SA-SFT (SuperAdvanced SuperFine Technology) TFT
Размер экрана [дюймы/см]	21.3/54
Шаг пикселя [мм]	0.270
Угол обзора	176° по горизонтали / 176° по вертикали (тип. значение при контрастности 10:1)
Контрастность (тип. значение)	500:1
Яркость (тип. значение) [кд/м²]	250
Время отклика (тип. значение) [мс]	20 (11 белый / черный; 9 черный / белый)
Цвета [Млн.]	16.77
Частота строчной развертки [кГц]	31.5 - 91.1 (аналоговый и цифровой)
Частота кадровой развертки [Гц]	50.0 - 85.0
Оптимальное разрешение	1600 x 1200 при 60 Гц
Другие возможные разрешения	1280 x 1024; 1280 x 960; 1152 x 870; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 720 x 350; 640 x 480
Разъемы	Цифровой: 1 x DVI-D; Цифровой/Аналоговый: 1 x DVI-I; Аналоговый: 1 x мини-D-sub 15-контактный
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Регулировки	OmniColor™; sRGB и 6-осевой контроль цвета; Автонастройка; Выбор языка; Горячие клавиши; Информация о мониторе; Контрастность; Контроль цветовой температуры; Меню продвинутого пользователя; Пользовательское меню; Разблокировка экранного меню (OSM); Расширенный режим; Резкость; Точная настройка (аналог); Управление питанием; Уровень черного; Усовершенствованная NTAA (Усовершенствованная бесконтактная автонастройка); Яркость
Безопасность и эргономика	CE; TC099 (черное исполнение); TCO'03; TÜV ERGONOMIE; TÜV GS; C-tick; GEEA/Energy Label; Energy Star; FCC Класс B; ГОСТ-P; UL/C-UL or CSA; ISO 13406-2 (класс матрицы II); MPR II/ MPR III; Windows XP; RoHS
Потребляемая электроэнергия в рабочем режиме [Вт]	52 (макс.)
Потребляемая электроэнергия в режиме сохранения энергии [Вт]	< 1
Питание	100-120 В/220-240 В; 0.7 А/0.3 А; Встроенный блок питания
Внешняя температура (рабочая) [°C]	+5 до +35
Влажность (рабочая) [%]	30 до 80 (неконденсируемая)
Крепление VESA [мм]	100 x 100
ErgoDesign®: Регулируемая по высоте подставка [мм]	115
Размеры (Ш x В x Г) [мм]	467 x 391 x 200
Наклон экрана [°]	-5 to +25
Поворот экрана [°]	-170 to +170
Ширина рамки [мм]	16
Скрытое расположение кабелей	есть
Замок Kensington	есть
Вес [кг]	11
Особенности	ambix+™; AutoBlackLevel-автоматический контроль уровня черного; AutoBright- технология автоматической регулировки яркости; AutoBrightness - автоматическая регулировка яркости; AutoContrast - автоматическая регулировка контрастности; CableComp с функцией постоянного синхронного распознавания; DDC-CI; GammaComp (10 бит таблица пересчета) и 10 бит гамма коррекция; NaViSet® и NaViSet® Administrator совместимость; OmniColor™; RapidMotion; TileMatrix; TORO™ Design; Таймер Выключения; Технология Rapid Response; Яркость / Контрастность; Яркость / Контрастность
Аудио функции	Опция: MultiSync® Soundbar 80
Цветовое исполнение	Серебристая передняя рамка, Светло-Серая задняя крашка; Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Комплект поставки	Монитор; Кабель питания; Сигнальный кабель VGA - DVI-A, DVI-D - DVI-D; CD-ROM; Список офисов продаж; Руководство пользователя
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки



All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. 03/2007